



Especificaciones

Acceso a tejados 

Brakel® Sky-XS

Fabricación	: Brakel (www.brakel.com)
Modelo	: Brakel® Sky-XS
Descripción	: trampilla de acceso a tejados
Accionamiento	: manual con ayuda de resortes neumáticos
Base	: soporte base de aluminio aislado apto para ser pegado
Lamas	: lamas de aluminio aislado
Rebordes	: reborde plano para fijar sobre una cubierta bituminosa o sintética
Ancho libre (ancho x largo)	: 700 x 900 / 900 x 900 / 1000 x 1000 / 700 x 1400 / 900 x 2400 mm
Medidas del reborde (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Montaje	: sobre cubierta
Recubrimiento	: esmaltado con recubrimiento en polvo de poliéster de *** capas, espesor de capa *** µm, en color RAL estándar (grupo ***) / sin tratar (aluminio bruto)
Valor λ	: 1,7-1,9 W/(m ² ·K)
Valores acústicos	: 23 dB
Estanqueidad al aire	: EN 1026: 650 Pa / EN 12207: clase 4
Estanqueidad al agua	: EN 1027: 650 Pa / EN 12208: clase E650
Resistencia	: EN 12211: resistencia 3000 Pa
Accesorios	: - escalera sencilla - escalera doble - escalera de tijera
Importante	: en relación con las condiciones de garantía, es esencial que Brakel® Sky-XS no sea abierto cuando hace mucho viento (> 14 m/s).