



Especificaciones

Aplicación para SCTEH   

Brakel® Eura-R

Fabricación	: Brakel (www.brakel.com)
Modelo	: Brakel® Eura-R
Descripción	: aireador natural de lamas, provisto de lamas laterales antilluvia para una ventilación mínima cuando hay precipitaciones, apto para fines de ventilación y de aireación de incendios
Lamas superiores	: fijas o móviles
Accionamiento lamas superiores	: - cilindro neumático de efecto simple + set de extinción CO ₂ (PB) - cilindro neumático de efecto simple libre de fallos (PBFS) / - cilindro neumático de efecto simple + set de extinción CO ₂ que se pone en estado de ventilación de incendios a más de 10 bar (PB10bar) / - cilindro neumático de efecto doble + set de extinción CO ₂ (P2B) - motor de husillo 24 VDC (M24) para la ventilación diaria con cilindro neumático de efecto simple + set de extinción CO ₂ para ventilación diaria (PBM) - motor de husillo 24 VDC + transformador/rectificador (M230) + sistema supletorio
Lamas laterales	: siempre abiertas o móviles
Accionamiento lamas laterales	: cilindro neumático de efecto simple (P-Z) / motor de husillo 24 VDC (M24-Z) / motor de husillo 24 VDC + transformador/rectificador (M230-Z)
Base	: baja sin aislar (LB) / alta sin aislar (HB) / alta aislada (GHB)
Lamas superiores	: aluminio de una capa / aluminio de doble capa / aluminio de doble capa aislado (alu-iso) / panel sándwich 8/16 mm / policarbonato de doble capa, color traslúcido u opal (isolux 8/16 mm) / cristal simple laminado incoloro (3.3.2.)
Rebordes	: sin aislar / aislados; tipo de encastre cristal simple (F1) / encastre cristal doble (F2) / soporte 45°(F3) / horizontal (F4) / soporte 90° (F5) / cubierta perfilada (F6) / conexión con el lucernario (F7) / reborde de acople (F8)
Ancho libre (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Medidas del reborde (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Paso aerodinámico	: *** m ²
Montaje	: sobre soporte de obra / en estructura de cubierta de cristal / directamente sobre cubierta perfilada
Recubrimiento	: según la estructura de cubierta de cristal / esmaltado con recubrimiento en polvo de poliéster de *** capas, espesor de capa *** µm, en color RAL estándar (grupo ***) / anodizado / sin tratar (aluminio bruto)
Aprobación(es)	: - EN 12101-2 - Soft Body Impact test 1200J



Especificaciones

Aplicación para ventilación  

Brakel® Eura-R

Fabricación	: Brakel (www.brakel.com)
Modelo	: Brakel® Eura-R
Descripción	: aireador natural de lamas, provisto de lamas laterales antilluvia para una ventilación mínima cuando hay precipitaciones, apto para fines de ventilación
Lamas superiores	: fijas o móviles
Accionamiento lamas superiores	: cilindro neumático de efecto simple (P) / cilindro neumático de efecto doble (P2) / motor de husillo 24 VDC (M24) / motor de husillo 24 VDC + transformador/rectificador (M230)
Lamas laterales	: siempre abiertas o móviles
Accionamiento lamas laterales	: cilindro neumático de efecto simple (P-Z) / motor de husillo 24 VDC (M24-Z) / motor de husillo 24 VDC + transformador/rectificador (M230-Z)
Base	: baja sin aislar (LB) / alta sin aislar (HB) / alta aislada (GHB)
Lamas superiores	: aluminio de una capa / aluminio de doble capa / aluminio de doble capa aislado (alu-iso) / panel sándwich 8/16 mm / policarbonato de doble capa, color traslúcido u opal (isolux 8/16 mm) / cristal simple laminado incoloro (3.3.2.)
Rebordes	: sin aislar / aislados; tipo de encastre cristal simple (F1) / encastre cristal doble (F2) / soporte 45°(F3) / horizontal (F4) / soporte 90° (F5) / cubierta perfilada (F6) / conexión con el lucernario (F7) / reborde de acople (F8)
Ancho libre (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Medidas del reborde (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Paso aerodinámico	: *** m ²
Montaje	: sobre soporte de obra / en estructura de cubierta de cristal
Recubrimiento	: según la estructura de cubierta de cristal / esmaltado con recubrimiento en polvo de poliéster de *** capas, espesor de capa *** µm, en color RAL estándar (grupo ***) / anodizado / sin tratar (aluminio bruto)
Aprobación	: Soft Body Impact test 1200J