



Especificaciones

Aplicación para SCTEH 

Módulo de mando para SCTEH Brakel® RBH/3A

Módulo de mando para activar manualmente avisos del SCTEH.
Para sistemas centrales de SCTEH.

Datos nominales:

Tensión de trabajo	: 24 V DC (+15% / +25%)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	: 125 x 125 x 36 mm
Temperatura ambiente	: de -5 °C hasta +40 °C
Clase de protección	: IP 40 según DIN EN 60 529
Colores	: azul, amarillo, gris, naranja, rojo

Características del aparato

- con botón de cierre tapado "SCTEH cerrado"
- caja de ABS de estructura plana según la norma DIN 14655, para montaje interior
- línea de alimentación requerida 4 x 2 x 0,8 mm²
- incl. llave y cartel de mantenimiento "Fuera de servicio"
- disponible tanto en RBH/3A/SU/ALU como con caja de aluminio
- RBH/3A/SU y RBH/3A/SU/ALU también disponibles con modo verano
- con botones de función "SCTEH abierto" y "SCTEH cerrado"
- con indicación por led "SCTEH abierto". "funcionando", "fallo"

CANTIDAD: UNIDAD: ud. Precio ud.: Precio total: